



注：本件需按上图要求内外衬PTFE，并保证能够在 $\leq 210^{\circ}\text{C}$ 的高温环境下使用。

16-3	350.130-4-16-3	法兰盖 NPS 8" CL. 150 BL-FF 开孔 $\phi 162$	1	304		15.2	衬PTFE
16-2	按本图	接管 $\phi 159 \times 6$ L=1162	1	304		26.4	衬PTFE
16-1	HG/T20592-2009	法兰 S0150-25 RF	1	304		11	衬PTFE
件号 PART NO.	图号或标准号 DRAWING NO. OR	名称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材料 MATERIAL	单 SINGLE	总 TOTAL	备注 REMARK
					重量(kg)	WEIGHT	

江苏索普赛瑞装备制造有限公司
SOPO CERE Equipment Manufacturing Co., Ltd.

					组合件			HRS 蒸汽注射喷嘴
MARK 标记	TOTAL NO. 处数	FILE NO. 更改文件号	SIGN 签名	DATE 日期	WEIGHT(kg) 重量	SCALE 比例	REV. 版次	
DESIGN 设计	许大宇	2023.5.22	阿强	2023.5.22	52.6	1:8	1	
CHECK 校对	庄永平	2023.5.22	刘永状	2023.5.22				
REVIEW 审核	张建	2023.5.22						
					TOTAL-PAGES 共 张	No.-PAGE 第 张		350.131-4-16-0

本图纸及相关文件版权属于江苏索普赛瑞装备制造有限公司所有，任何单位和个人未经江苏索普赛瑞装备制造有限公司书面许可，不得以任何方式复制或扩散至第三方，违者应负相应法律责任。
THIS DRAWING AND RELEVANT DOCUMENT'S COPYRIGHT BELONGS TO SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THEY MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THE OFFENDERS SHALL BEAR THE CORRESPONDING LEGAL RESPONSIBILITY.