

智能型电动执行机构数据表 ELECTRIC CONTROL VALVE DATA SHEET			
用途 SERVICE	除盐水	蒸汽 减温水	
电动执行机构规格			
位号 TAG NO	LV 702	PV 401	
型号 MODEL	-	-	
型式 TYPE	智能调节型直行程	智能调节型直行程	
外壳材质	铸造铝合金	铸造铝合金	
喷涂颜色	蓝	蓝	
输入信号 INPUT SIGNAL	4-20mA	4-20mA	
输出信号 OUTPUT SIGNAL	4-20mA	4-20mA	
电源 POWER SUPPLY	220VAC	220VAC	
功率消耗 POWER CONSUMPTION	<0.08KW	<0.08KW	
作用形式 ACTION STYLE	就地、远传双重控制	就地、远传双重控制	
操作模式	S4	S4	
全行程时间	≥25S	≥25S	
防护等级 EXPLOSION-PROOF CLASS	IP67	IP67	
防爆等级	-	-	
线性重复度	<0.5%	<0.5%	
电气接口尺寸	1xM32,1xM25	1xM32,1xM25	
力矩	14000N	10000N	
重量	≥20KG	≥15KG	
数量	1	2	
制造厂 MANUFACTURER	SCHIEBEL, Rotork, SIPOS, PS	SCHIEBEL, Rotork, SIPOS, PS	
备注	连接阀门尺寸现场测绘	连接阀门尺寸现场测绘	
	带手轮	带手轮	
	带安装支架连接所需的连接机构	带安装支架连接所需的连接机构	

陈柯

24.7.17

刘书帆

2024.7.17

