


序号	1		
疏水阀位号	ST-11901		
疏水阀数量	1		
所在PID图号			
安装位置	MC-11901-3"-BA1-H		
排放量, kg/h	6276		
排水方式	连续		
入口压力, MPa(G)	1.4		
背压, MPa(G)	0.68		
操作温度, ℃	196		
入口连接尺寸, DN	3" (DN80)		
出口连接尺寸, DN	3" (DN80)		
入口法兰等级	CLASS 300lb RF		
出口法兰等级	CLASS 300lb RF		
材料	20#钢		

备注:

疏水阀为再沸器出口排液使用, 排放量已取安全系数。

注: 本文件版权归SOPO所有, 除非得到SOPO书面授权, 否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF SOPO. NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO.

 江苏索普工程科技有限公司 ZHENJIANG SOPO CHEMICAL ENGINEERING CO. LTD.		2024 镇江 ZHENJIANG	江苏索普化工股份有限公司 醋酸一期脱醛系统改造项目		
设计 DESIGN	田博	2024. 11. 29	主项名称 UNIT 设计阶段 PHASE 图号 DWG NO.		
校核 CHECK	蔡成斌				
审核 REVIEW	叶平				
审定 APPROVE					
专业 SPECI.	工艺	版本 REV. 0	比例 SCALE 不按比例	第 1 张 SHEET	共 1 张 TOT.